

D1	DACH - OD GÓRY
	MEMBRANA WYKOŃCZONA OD SPODU WŁÓKNINĄ - 1.5cm
	KLEJ DO MEMBRAN
	IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA - 25cm
	PAROIZOLACJA - 0.3mm
	BLACHA FAŁZOWA - 16.5cm
	PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO CO 1.1m - 26cm
	DESKOWANIE impregnowane do stopnia nieszpalności układane pomiędzy płatwiami na stelażu - 1.5cm
	DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO co 6.1m

P1	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	WYKŁADZINA PCW - 0.5cm
	BETON B15 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4.5) - 6.5cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0.40 ca 30cm

P2	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	GRES/ TERAKOTA NA KLEJU ELEASTYCZNYM - 2.0cm
	BETON B15 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4.5) - 5cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0.40 ca 100cm
	WŁÓKNINA GEOSYNTETYCZNA

P3	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	WYLEWKA AKRYLOWA SREDNIOZYWKA
	MATA GUMOWA 0.9cm
	BETON B20 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4.5) zdylatowany w polach co 6.0m - 15cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	CHUDY BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0.40 ca 30cm

P4	POSADZKA PIĘTRA - OD GÓRY
	WYKŁADZINA PCW - 0.5cm
	WYLEWKA BETONOWA - 5.5cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 4cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	STROP FILIGRAN - 20cm

P5	POSADZKA PIĘTRA - OD GÓRY
	GRES NA KLEJU ELEASTYCZNYM - 2.0cm
	WYLEWKA BETONOWA - 4.0cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 4cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0.3mm
	STROP FILIGRAN - 20cm

SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA - OD ZEWNĄTRZ
	FOLIA IZOLACYJNA TŁOCZONA
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	TYNK OPARTY O DYSPERSJE AKRYLOWĄ
	ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 15cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	BLOCZKI BETONOWE - 24cm (w osi M 38cm)
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 8cm
	ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SF2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA - OD ZEWNĄTRZ
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	BLOCZKI BETONOWE - 24cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SZ1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - OD ZEWNĄTRZ
	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	WEŁNA MINERALNA - 15cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm

SZ2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - OD ZEWNĄTRZ
	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	WEŁNA MINERALNA - 15cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 38cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm

SW1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm

SW2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 12cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm

SW3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	DYLATACJA - 4cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1.5cm

INWESTOR:
GMINA MIASTA TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

OBIEKT:
BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH

ADRES OBIEKTU:
87-100 Toruń, Bulwar Czerwieński - Bulwar bp Wł. Tadeusza Ineli, 19/xx, 19/x, 19/ 1 dz. ew. nr. 3/6, 3/8, 3/7, 3 Toruń

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:
GEOTECHNICA
ul. Szosa Bydgoska 31/33
87-100 Toruń
tel. 56 654 96 96
e-mail: biuro@geotechnica.pl

PROJEKT BUDOWLANY

69/G/15

ARCH. - KONSTR.

69/16

SKALA:
1:50

PRZEKRÓJ C-C

A6

STOPIEŃ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Karolina Nowicka	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	
SPRAWDZ. ARCH.:	mgr inż. arch. Barbara Nowacki	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	
SPRAWDZ. KONSTR.:	mgr inż. Wiesław Nowacki	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	
SPRAWDZ. SANIT.:	mgr inż. Grażyna Pałczewska	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	
SPRAWDZ. ELEKTR.:	mgr inż. Jacek Tomaszewski	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	
SPRAWDZ. KOSZT.:	mgr inż. Jacek Tomaszewski	nr 2/1/2015/PWOK/ARCH	

DATA
12.2016
12.2016
12.2016
12.2016
12.2016
12.2016

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA
SANITARNE
ELEKTRYCZNE
KOSZTORYS