

Tabela przedmiaru robót

MPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY „NAD STRUGĄ” PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ W TORUNIU

Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		4. PŁYTA DLA ROLKARZY Kod CPV: 45112723-9		
KNR 2-02 0205/01		Płyta żelbetowa gr. 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-37 W6	m3	57
KNR 2-02 1106/07		Zbrojenie włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3,	m3	57
KNR 2-02 1914/04		Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2	380
ZKNR C-2.1 0616/05		Wykonanie powłoki epoksydowej antypoślizgowej	m2	380
KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	380
KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 9-11 0201/01		Separacja warstw gruntu geotkaniną separacyjną	m2	380
KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 9-11 0201/01		Separacja warstw gruntu geotkaniną separacyjną	m2	380
KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	380
KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80,32
KNNR 1 0209/06		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III	m3	76
KNNR 1 0201/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	76
KNNR 1 0208/02 (dopłata 9x)		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	76

			7. WYBIEG DLA PSÓW Kod CPV: 45112723-9		
			7.1. Wypożyczenie		
92	Kalkulacja indywidualna		Toalety dla psów	szt	2
93	Kalkulacja indywidualna		Słupki do siłomiu	szt	4
94	Kalkulacja indywidualna		Równoważnie	szt	5
95	Kalkulacja indywidualna		Tor do skoków przez opony o różnej wysokości	szt	2
96	Kalkulacja indywidualna		Tor do skoków przez płotki	szt	3
97	KNR 2-21 0607/02 analogia		ławka z oparciem (długość 200 cm, wysokość siedziska 44 cm, wysokość całkowita 85 cm, siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2. krotnie lakierobejłą kolor jasnego drewna (drewno bielone). Podstawa - element wykonany z lub beton szarego, stelaż malowany na kolor: czarny, grafitowy RAL)	szt	7
98	KNR 2-21 0607/02 analogia		Kosz na śmieci – Wymiary: wysokość 105,5cm, szerokość 58 [cm], głębokość 37 [cm], konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym. Zamykane drzewiczki ze szczepilin drewnianych w kolorze jasnego drewna (drewno zaimpregnowane), Pojemnik na śmieci ze stali ocynkowanej 120l,	szt	5
99	KNR 2-21 0607/02 analogia		Kosze na psie ekskrementy (Kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej proszkowo, poj. 50l)	szt	2
100	Kalkulacja indywidualna		Tablice informacyjne o wym. 50*70cm (średnica słupa 9cm Materiały: konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo (kolor grafit), tablica: kompozyt polimerowy pow. ekspozycyjna: płyta PCV)	szt	1
			7.2. Ogrodzenie wybiegu		
101	KNR 2-23 0401/01		Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 2,03m, z podmurówką betonowa systemową, na słupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych, panele zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i poziomych 2x8mm	m	113
102	KNR 2-23 0402/04		Furtka stalowa rozwierana o wym. 110x2,03cm (skrzydła furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm, panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu		