

## MPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY „NAD STRUGĄ” PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ W TORUNIU

Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>4. PŁYTA DLA ROLKARZY</b> Kod CPV: 45112723-9				
KNR 2-02 0205/01		Płyta żelbetowa gr. 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-37 W6	m3	57
KNR 2-02 1106/07		Zbrojenie włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3,	m3	57
KNR 2-02 1914/04		Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2	380
ZKNR C-2.1 0616/05		Wykonanie powłoki epoksydowej antypoślizgowej	m2	380
KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	380
KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 9-11 0201/01		Separacja warstw gruntu geotkaniną separacyjną	m2	380
KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm	m2	380
KNR 9-11 0201/01		Separacja warstw gruntu geotkaniną separacyjną	m2	380
KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	380
KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80,32
KNNR 1 0209/06		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III	m3	76
KNNR 1 0201/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość 1km	m3	76
KNNR 1 0208/02 (dopłata 9x)		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	76
<b>7.2. Ogrodzenie wybiegu</b>				
101	KNR 2-23 0401/01	Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 2,03m, z podmurówką betonową systemową, na słupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i poziomych 2x8mm	m	113
102	KNR 2-23 0402/04	Furtka stalowa rozwierana o wym. 110x2,03cm ( skrzydła furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu		