

Części zalecane do wymiany

1.	CR7118-NL8	Uszczelki	–	1 szt.
2.	CR7 109-L	O-Ringi	–	1 szt.
3.	CR07 100 – L	Płytki ssące	–	8 szt.
4.	CR11000-L	Płytki tłoczne	–	8 szt.
5.	CR0729-NL	Sprężyny ssące	–	8 szt.
6.	CR1169-NL	Sprężyny tłoczne	–	8 szt.
7.	CR0080-ZLME	Rotor pompy oleju	–	1 szt.
8.	CR0849-L	Półpanewki	–	8 szt.
9.	CR1239-CH	Filtr Oleju C/KL, ½ '	–	2 szt.
10.	CR0879-L	Zabezpieczenia (2PCS0:L	–	8 szt.
11.	CR112-2-L	Zabezpieczenie	–	8 szt.
12.	CR11100-L	Siedzisko zaworu tłoczego L	–	8 szt.
13.	CR18500-GA	Uszczelka chłodnicy oleju T-TCF A-SIDE	–	1 szt.
14.	CR18500-GB	Uszczelka chłodnicy oleju T-TCF B-SIDE	–	1 szt.
15.	CR0689-L8	Zestaw podnoszenia płytek	–	6 szt.
16.	CR0789-L	Śruba korbowodu	–	16 szt.
17.	CR04700-L	Gasket, hand Hole Cover	–	1 szt.